

ŚCIEŻKA SENSORYCZNA TRWALE ZWIĄZANA Z GRUNTEM

I. Dla Miejskiego Żłobka Wesoła Rybka ;

W skład wchodzi:

1) 3 szt sześciokąty sensoryczne z kotwami

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA :

- **Konstrukcja:** sosnowe deski drewniane o grubości 2,0 i 2,5 cm, impregnowane próżniowo.
- **Łączniki i Okucia:** odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- **Kotwy** do kotwienia bezpośrednio w gruncie.

wym. 45 x 52 x 13 cm

Wymiary strefy bezpieczeństwa:

Pole strefy bezp. (m²): **1,82**

Obwód strefy bezb. (m): **4,78**

- **Montaż:** za pomocą kotw do ziemi

2) 3 szt pokryw sześciokąta sensorycznego

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA :

- **Konstrukcja:** sklejka pokryta powierzchnią antypoślizgową.

Specyfikacja urządzenia:

Długość (m): **0,47**

Maks. wys. upadku (m): -

Wiek użytkowników (min-max): **1-7**

Pole strefy bezp. (m²): -

Obwód strefy bezb. (m): -

Ilość użytkowników: -

Wysokość (m): **0,18**

Szerokość (m): **0,41**

3) 2 szt kładek do sześciokątów sensorycznych z kotwami

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

- **Konstrukcja:** sosnowe deski drewniane o grubości 2,0 i 2,5 cm, impregnowane próżniowo.
- **Łączniki i Okucia:** odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- **Kotwy** do kotwienia bezpośrednio w gruncie.

- wym. 32 x 120 x 14 cm
- od 1 do 7 lat

Specyfikacja urządzenia:

Długość (m): **1,2**

Szerokość (m): **0,32**

Maks. wys. upadku (m): -

Wiek użytkowników (min-max): **1-7**

Ilość użytkowników: **2**

Wysokość (m): **0,14**

Pole strefy bezp. (m²): **2,7**

Obwód strefy bezb. (m): **6,2**

- **Montaż:** za pomocą kotw do ziemi

II. Dla Miejskiego Żłobka Nr 3 :

W skład wchodzi:

4) 6 szt sześciokątów sensorycznych z kotwami

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA :

- **Konstrukcja:** sosnowe deski drewniane o grubości 2,0 i 2,5 cm, impregnowane próżniowo.
- **Łączniki i Okucia:** odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- **Kotwy** do kotwienia bezpośrednio w gruncie.

wym. 45 x 52 x 13 cm

Wymiary strefy bezpieczeństwa:

Pole strefy bezp. (m²): **1,82**

Obwód strefy bezb. (m): **4,78**

- **Montaż:** za pomocą kotw do ziemi

5) 6 szt pokryw sześciokąta sensorycznego

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA :

- **Konstrukcja:** sklejka pokryta powierzchnią antypoślizgową.

Specyfikacja urządzenia:

Długość (m): **0,47**

Maks. wys. upadku (m): -

Wiek użytkowników (min-max): **1-7**

Pole strefy bezp. (m²): -

Obwód strefy bezb. (m): -

Ilość użytkowników: -

Wysokość (m): **0,18**

Szerokość (m): **0,41**

6) 6 szt kładek do sześciokątów sensorycznych z kotwami

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

- **Konstrukcja:** sosnowe deski drewniane o grubości 2,0 i 2,5 cm, impregnowane próżniowo.
- **Łączniki i Okucia:** odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- **Kotwy** do kotwienia bezpośrednio w gruncie.

- wym. 32 x 120 x 14 cm
- od 1 do 7 lat

Specyfikacja urządzenia:

Długość (m): **1,2**

Szerokość (m): **0,32**

Maks. wys. upadku (m): -

Wiek użytkowników (min-max): **1-7**

Ilość użytkowników: **2**

Wysokość (m): **0,14**

Pole strefy bezp. (m²): **2,7**

Obwód strefy bezb. (m): **6,2**

- **Montaż:** za pomocą kotw do ziemi

